

Praustuvų OPUS pavyzdžiai



OPUS 1200 × 450 × 100
 Komplektacija: praustuvas OPUS su stalviršiu (H = 100 mm), kampo nupjovimas, laikikliai integruoti
 Kaina €635 (588 + 47)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
 Komplektacija: 2 praustuvi OPUS su stalviršiu (H = 150 mm), rankšluosčių laikiklis, briauna prie sienos, laikikliai integruoti
 Kaina €983 (662 + 179 + 47 + 95)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai	
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	368	399	452	494	535	578	620	672	714	Pagal užklausą	
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	420	494	536	588	630	682	735	777	830		
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	483	557	609	662	714	777	830	882	945		
Papildomai:											
Antras dubuo*										179	Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm										95	
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	e White	53	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	63	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	74	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	e White	105	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	126	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	147	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**										47	
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas										47	
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)	116	121	131	147	158	168	189	200	221		
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)***										26	
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****										37	
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)										26	
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu										63	
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu										53	

* Antras dubuo galimas tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS galimas tik kai stalviršio aukštis (H) – 100 mm ir atstumas nuo stalviršio krašto iki dubens centro (A, B ≥ 350 mm);

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiu ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS išmatavimai

OPUS

470 × 270 mm

Integruotas persipylimas priekyje



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Papildomai laikikliai (400 mm)

